

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
1	Manguito empalme AL/AL 240 MM2 para MT	43,63	6,600 u	287,96
2	UD.FUSIBLE CUCHILLA NH-2 DE 400A	5,97	27,000 UD	161,19
3	Kit empalme seco 95-240mm2 12/20 KV	363,39	6,600 u	2.398,37
4	Kit 3 Terminales interior cable seco de 240mm2 12/20KV	188,95	2,200 u	415,69
5	UD TERMINAL DE 150 MM2.AL/CU	2,30	9,000 UD	20,70
6	Terminal de 240 MM2.AL/CU	24,23	33,600 u	814,13
7	Agua.	1,11	5.098,868 m3	5.659,74
8	Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE 80.301:96/RC-97, a granel.	82,42	11,376 t	937,61
9	Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN 197-1:2000 envasado.	88,89	1,023 t	90,93
10	Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R, según norma UNE 80.301:96/RC-97 a granel.	79,45	107,871 t	8.570,35
11	Hormigón preparado de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente normal IIa, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.	99,10	30,856 m3	3.057,83
12	Hormigón preparado de resistencia característica 25 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en ambiente no agresivo I, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.	84,38	29,304 m3	2.472,67
13	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	8,54	49,037 t	418,78
14	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 30 km.	9,79	20,766 t	203,30
15	Arena triturada, sin lavar, de granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	8,18	1.565,330 t	12.804,40
16	Arena triturada, sin lavar, de granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 30 km.	9,43	218,039 t	2.056,11
17	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/6, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	8,16	680,408 t	5.552,13
18	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/6, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 30 km.	9,41	202,465 t	1.905,20
19	Grava triturada caliza de granulometría 4/6, lavada.	5,62	1,740 t	9,78
20	Grava triturada caliza de granulometría 10/20, lavada, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	7,99	363,734 t	2.906,23
21	Grava triturada caliza de granulometría 20/40, lavada, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	7,74	197,249 t	1.526,71
22	Zahorra artificial 0/35, lavada, .	4,75	8.238,877 t	39.134,67

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
23	Zahorra montera artificial, lavada, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 20 km.	4,46	5.282,090 t	23.558,12
24	Tierra vegetal, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 Tm a una distancia media de 30 Km.	6,67	818,195 t	5.457,36
25	Filler de aportación.	74,66	70,395 t	5.255,69
26	Acero corrugado soldable B 400 S, de 25 mm. de diámetro, homologado, 3.85 kg/m.	0,48	115,600 kg	55,49
27	Perfil L 40.4 mm., de acero laminado A-42b.	0,59	6,840 kg	4,04
28	Ladrillo cerámico macizo realizado a máquina de 24x11.5x5 cm.	0,45	4.088,000 u	1.839,60
29	Tapa de arqueta de entrada de dimensiones 400X400 mm (largo x ancho) de fundición y con cierre de seguridad con una resistencia mínima de 5 KN, según la norma UNE-EN-124 para zonas peatonales y aceras (B-125).	51,58	44,000 u	2.269,52
30	Tapa de arqueta de entrada de dimensiones 600X600 mm (largo x ancho) de fundición y con cierre de seguridad con una resistencia mínima de 5 KN, según la norma UNE-EN-124 para zonas peatonales y aceras (B-125).	175,35	12,000 u	2.104,20
31	Caja general de protección y medida tipo CPM-3 con un módulo aislante y precintable para 2 contadores monofásicos o 2 contadores trifásicos o 1 contador de activa, otro de reactiva y un reloj, y módulo aislante y precintable de acometida con CGP esquema 10 de bases fusibles 250/400 A, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	288,78	67,000 u	19.348,26
32	Cable flexible de cobre de 1x16 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	1,47	2.185,000 m	3.211,95
33	Cable flexible de cobre de 1x50 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	4,41	393,000 m	1.733,13
34	Cable flexible de cobre de 2x2.5 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	0,69	2.824,250 m	1.948,73
35	Cable flexible de cobre de 4x6 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	2,44	1.394,400 m	3.402,34
36	Cable flexible de cobre de 4x10 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV-K, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	4,68	311,850 m	1.459,46
37	Cable rígido de aluminio de 1x150 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	1,60	3.948,000 m	6.316,80
38	Cable rígido de aluminio de 1x240 mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	2,39	11.844,000 m	28.307,16
39	Tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 40 mm, para canalizaciones eléctricas, subterráneas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 5 m.	0,72	82,000 m	59,04

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
40	Tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 63 mm, para canalizaciones eléctricas, subterráneas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 5 m.	2,32	94,000 m	218,08
41	Tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 63 mm, para canalizaciones eléctricas, subterráneas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 5 m. Con un incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de uniones y accesorios.	3,25	1.028,540 m	3.342,76
42	Curva 90° abocardada para tubo rígido de PVC abocardado, de diámetro 63 mm.	7,47	36,000 u	268,92
43	Curva 90° abocardada para tubo rígido de PVC abocardado, de diámetro 110 mm.	17,89	56,000 u	1.001,84
44	Tb asaflex rojo doble pared 160 mm	3,83	15,750 m	60,32
45	Tubo corrugado con doble pared de PVC de 110 mm de diámetro nominal para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según el NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	4,82	46,200 m	222,68
46	Tubo corrugado con doble pared de PVC de 225 mm de diámetro nominal para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9, según el NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	4,36	485,100 m	2.115,04
47	Tubo corrugado con doble pared de PVC de 160 mm de diámetro nominal para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9, según el NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	6,78	5.121,900 m	34.726,48
48	Arqueta tipo M prefabricada de hormigón en masa, salvo la tapa que contiene armadura, con marco de perfiles 2 PNL 40x40x4 soldados y galvanizados, de dimensiones interiores de 300x300x630 mm y exteriores de 500x500x730 mm, con accesos de conductos de Ø40 y Ø63 mm.	53,55	41,000 u	2.195,55
49	Fusible cerámico cilíndrico de calibre 4 A, trifásico y con un poder de corte de 20 kA, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	0,46	88,000 u	40,48
50	Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm y longitud 1 metros, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	4,44	131,000 u	581,64
51	Luminaria de alumbrado público con carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio metalizado al vacío y cierre de vidrio, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 150 W y equipo de encendido electromagnético con reductor de flujo incorporado, para montaje en báculo o columna, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	503,42	19,000 u	9.564,98
52	Luminaria de alumbrado público con carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio metalizado al vacío y cierre de vidrio, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 250 W y equipo de encendido electromagnético con reductor de flujo incorporado, para montaje en báculo o columna, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	379,29	25,000 u	9.482,25
53	Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado, de 8 m de altura, 76 mm de diámetro en punta, incluso puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pernos de anclaje y placa de asiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	469,73	19,000 u	8.924,87

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
54	Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado, de 10 m de altura, 76 mm de diámetro en punta, incluso puerta de registro, caja portafusibles con flusibles fase+neutro de 4 A, pernos de anclaje y placa de asiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	571,74	25,000 u	14.293,50
55	Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida, con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado.	2.456,41	1,000 u	2.456,41
56	Hidrante arqueta con 1 entrada y 1 salida de 45 mm.	60,66	13,000 u	788,58
57	Rejilla y marco de fundición de 60x40 cm.	68,41	56,000 u	3.830,96
58	Tubo saneamiento PVC corrugado gris de doble pared, de diámetro 315 mm y diámetro interior 285 mm, rigidez superior a 4KN/m2, para la canalización enterrada, según Proyecto Norma Europea EN 13.476. Unión entre tubos mediante junta elástica. Suministrado en tramos de 3 m de longitud. Con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.	30,51	1.533,560 m	46.788,92
59	Tubo rígido corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 400 mm., unión por copa con junta elástica, suministrado en piezas de 6 m. de longitud.	59,94	892,440 m	53.492,85
60	Emulsión aniónica de betún asfáltico modificado con latex en presencia de agente emulsionante de caracter aniónico tipo EB, como imprimación y preparación de superficies tratadas con productos asfálticos y como protección de muros de contención, cimentaciones y medianeras, en botes de 25 kg de 0,4 kg/m2 de rendimiento, según UNE 104-231.	1,31	7.787,100 kg	10.201,10
61	Betún asfáltico (tipo B 40-50).	181,41	57,313 t	10.397,15
62	Lámina de policloruro de vinilo de 0,8 mm. de espesor sin armadura obtenida por calandrado, en rollos de 1.5x30m .	3,20	12,280 m2	39,30
63	Esferas reflectantes.	1,83	262,718 kg	480,77
64	Pintura acrílica para señalización de marcas viales. No deslizante y alta resistencia a la abrasión. Aplicable en capa gruesa. Secado muy rápido. Para hacerla reflectante añadir microesferas de vidrio. Acabado satinado. Colores blanco, amarillo, rojo, azul y gris. Rendimiento 4-9m2/l.	10,73	335,474 l	3.599,64
65	Pintura epoxi sin disolvente especialmente desarrollada para su aplicación donde se necesiten altas resistencias físicas y químicas. Apropriadas para confeccionar morteros autonivelantes para suelos. Efecto antipolvo. Lavable. Acabado brillante. Colores verde, gris y rojo. Rendimiento 1Kg/m2/mm.	16,68	702,650 l	11.720,20

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
66	Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro nominal 63 mm, 16 atmósferas de presión de trabajo . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según las normas UNE 53.114.	5,12	1.011,397 m	5.178,35
67	Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro nominal 90 mm, 16 atmósferas de presión de trabajo . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según las normas UNE 53.114.	10,35	1.966,337 m	20.351,59
68	Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para abastecimiento de agua, de 65 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074.	96,40	7,000 u	674,80
69	Válvula de compuerta de cierre elástico brida husillo, para abastecimiento de agua, de 80 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074.	107,28	25,000 u	2.682,00
70	Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar ruidos al paso de vehículos, sin juntas de goma. Abatible con bisagra. Con superficie antideslizante. Carga de rotura 40 Tn. Fabricados en fundición de hierro y pintado con pintura bituminosa. Clase D-400 según norma UNE EN-124, marcado en pieza. De diámetro exterior 643 mm.	116,00	66,000 u	7.656,00
71	Base de pozo de registro constituida por una pieza prefabricada de hormigón de 1000 m de diámetro interior y de 980 mm de altura total, con dos perforaciones para conectar tubos de 400 mm de diámetro.	165,28	26,000 u	4.297,28
72	Base de pozo de registro constituida por una pieza prefabricada de hormigón de 1000 m de diámetro interior y de 980 mm de altura total, con dos perforaciones para conectar tubos de 500 mm de diámetro.	178,50	40,000 u	7.140,00
73	Anillo para pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa con junta macho hembra de Ø 1000 mm de diámetro interior y 500 mm de altura total, para ser colocado para modular la altura necesaria del pozo de registro.	40,51	103,000 u	4.172,53
74	Anillo para pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa con junta macho hembra de Ø 1000 mm de diámetro interior y 750 mm de altura total, para ser colocado para modular la altura necesaria del pozo de registro.	56,86	29,000 u	1.648,94
75	Cono simétrico para brocal de pozo registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa con junta macho hembra de 1000 a 600 mm de diámetro interior y 700 mm de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados.	60,70	66,000 u	4.006,20
76	Pate para pozo de registro fabricado con alma de acero corrugado y cubierto de polipropileno. Con superficie anti-deslizante. Para colocar a presión.	4,29	328,000 u	1.407,12
77	Arena de mina o río para la protección de cables en zanja MT/BT, estará limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto, exenta de sustancias orgánicas, arcilla, partículas terrosas o polvo, será tamizada o lavada (en el caso de que fuera necesario), con unas dimensiones de los granos entre los 3 mm como máximo y 0.2 mm como mínimo, según NT-IMBT 1400/201/1.	24,23	351,900 m3	8.526,54


Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
78	Conjunto compacto con aislamiento integral en SF6 (hexafluoruro de azufre), 24 kV, 400 A, 16 kA 1 s, de cuatro funciones, dos de línea y dos de protección, equipadas con bobina de apertura y fusibles combinados, con capots cubrebornas e indicadores de tensión, de dimensiones 1619 mm de anchura, 710 mm de profundidad y 1142 mm de altura, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1.	10.029,69	1,000 u	10.029,69
79	Transformador trifásico de 630 kVA con aislamiento en baño de aceite, relación de transformación 20/0,42 kV, niveles de aislamiento 24 kV, 50 kV 1 mm 50 Hz, 125 kV choque 1,2/50 ms, para instalación interior en centro de transformación de obra civil, según normas de la compañía suministradora y proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1.	5.349,45	2,000 u	10.698,90
80	Cuadro de distribución de baja tensión con cuatro salidas y fusibles NH, según el proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1.	1.514,28	2,000 u	3.028,56
81	Extensionamiento al cuadro de distribución de baja tensión con cuatro salidas y fusibles NH.	751,33	2,000 u	1.502,66
82	Sistema de alumbrado para centro de transformación compuesto por un punto de luz superficial de 60 W de incandescencia para alumbrado normal y otro para alumbrado de emergencia y toma de corriente.	67,88	1,000 u	67,88
83	Sistema de extinción de incendios para centro de transformación formado por un extintor móvil de CO2 de 5 kg y eficacia 70 B, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1.	134,00	1,000 u	134,00
84	Equipo de seguridad para centro de transformación compuesto por banqueta, guantes, pértiga, hoja primeros auxilios y placa de peligro de muerte.	301,15	1,000 u	301,15
85	Sistema de puesta a tierra para centro de transformación compuesto por piquetas de puesta a tierra de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud y cable de cobre aislado 0.6/1 kV de 50 mm2 de sección.	232,59	2,000 u	465,18
86	Red equipotencial para centro de transformación formado por cable de 50 mm2 de Cu, con sus conexiones, accesorios y cajas de seccionamiento.	291,26	1,000 u	291,26
87	Juego de puentes de alta tensión unipolares de aislamiento seco, tensión de aislamiento 12/20 kV, de 50 mm2 de sección, de aluminio y con cubierta especial DHZ1.	588,25	2,000 u	1.176,50
88	Juego de puentes de cables de baja tensión unipolares de aislamiento seco, tensión de aislamiento 0.6/1 kV, de 3x240 mm2 de sección para las fases y de 2x240 mm2 para el neutro, de aluminio.	582,51	2,000 u	1.165,02
89	Bornas enchufables para la conexión por cable de la celda de protección y transformador.	401,86	6,000 u	2.411,16
90	Edificio prefabricado modular para centro de transformación particular, de hormigón armado con puerta de hombre y maquina/s y rejillas de ventilación metálicas, de dimensiones exteriores 7910x2310x2620 mm (2 transformadores) mm, incluyendo su transporte y montaje.	9.884,33	1,000 u	9.884,33
91	Cable rígido de aluminio de 1x240 mm2, de tensión nominal 12/20 kV y con aislamiento HEPRZ1, según NT-IMBT 1400/201/1.	16,44	1.078,560 m	17.731,53
92	Abono químico.	3,04	29,638 kg	90,10
93	Materia orgánica.	0,05	8.891,400 kg	444,57
94	Tierra vegetal fertilizada.	14,16	20,400 m3	288,86

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
95	Juniperus horizontalis ''Glauca'', de altura 0.5 m., en cepellón. Enebro rastrero americano. (Climas frios. No tolera la proximidad del mar, resiste la polución. Muy rústico a suelos. Follaje azulado. Porte extendido. Util para rocallas).	13,46	40,800 u	549,17
96	Cercis siliquastrum, de grueso 14-16 cm., en en container. Arbol del amor. (Climas mediterráneos, requiere poca humedad. Sensible a vientos fuertes. No le gusta vivir junto al mar. Tolera la polución. Suelos exclusivamente básicos, de cualquier textura. Sensible a plagas. Poca altura, 4-5 m. de diámetro de copa. Porte irregular. Follaje de sombreado medio).	112,00	117,000 u	13.104,00
97	Myrtus communis, de altura 0.4-0.5 m, en container. Mirto. Perenne. (Clima mediterráneo de elevada humedad. No tolera oscilaciones térmicas muy acusadas. Necesita riego abundante. Suelos de textura suelta, de caracter básico. Teme la polución y resiste vientos fuertes. Admite poda. Aromática, 1.5 m de diámetro de follaje. Porte globoso).	2,99	81,600 u	243,98
98	Pyracantha coccinea, de altura 0.6-0.8 m, en container. Espino del Coral. Perenne.(Climas templados. Resiste bien la contaminación y se adapta a la proximidad del mar. Suelos de textura arenosa, y de carácter básico. Admite poda, 3 m de diámetro de follaje. Frutos vistosos en invierno).	2,10	40,800 u	85,68
99	Señal de peligro triangular de 70 cm. de lado, normas MOPT reflectante.	57,10	8,000 u	456,80
100	Señal de prohibición y obligación de disco diámetro 60 cm., normas MOPT reflectante.	69,60	4,000 u	278,40
101	Señal informativa circulación cuadrada 60x60 cm., normas MOPT reflectante.	64,49	32,000 u	2.063,68
102	Poste acero de sección hueca 80x40 mm., galvanizado.	12,33	24,000 m	295,92
103	Poste tipo gafas en forma de T para 2 señales galvanizado 80x40x2 mm. y 180 cm de alto.	75,02	16,000 u	1.200,32
104	Bordillo hormigón 10x20x50 cm.	2,62	1.885,160 u	4.939,12
105	Bordillo hormigón 12/15x25x70 cm.	2,99	1.747,174 u	5.224,05
106	Adoquín de hormigón, de forma rectangular 20x10x8 cm., en color gris.	10,04	5.408,319 m2	54.299,52
107	Baldosa hidráulica de nueve pastillas, color rojo de 20x20x2.5 cm.	5,47	247,344 m2	1.352,97
108	Banco de fundición de tres plazas, serie Organic, modelo SRA-1003 "FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 1850x840 mm, con asiento y respaldo de madera de pino de Flandes, de cantos redondeados.	371,53	44,000 Ud	16.347,32
109	Papelera con soportes y tapa de fundición, cuerpo y fondo de chapa perforada de hierro y eje de giro de acero inoxidable, serie Organic, modelo PRA-1000 "FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 480x1080 mm, con sistema de vaciado por gravedad.	400,92	22,000 Ud	8.820,24
110	Pilona de fundición, serie Organic, modelo HRA-1000 "FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 260x530 mm.	117,34	39,000 Ud	4.576,26
111	Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación sobre pavimento: tacos y tornillos de acero.	2,84	44,000 Ud	124,96
112	Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijación sobre pavimento: tacos y tornillos de acero.	2,84	22,000 Ud	62,48
113	Repercusión, en la colocación de pilona, de elementos de fijación sobre pavimento: tacos y tornillos de acero.	2,84	39,000 Ud	110,76

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
	<p align="center">Gandia, Julio de 2008 El Arquitecto.</p>  <p align="center">Fdo. José Tomás Pastor Puig.</p>		Importe total:	670.158,97