



Ajuntament  
de  
**Benlloch**

## RECOMANACIONS SOBRE LA

### REGLAMENTACIÓ LOCAL DELS CADAFALS

El passat mes de febrer de 2010 va entrar en vigor, per tant d'obligat compliment, el Reglament dels festejos taurins tradicionals (Bous al carrer) regulant mitjançant el Decret 24/2007 de 23 de febrer de 2007 de la Generalitat Valenciana.

Aquest decret obliga a la incorporació de mesures concretes de seguretat en els cadafals i en els diferents recintes de celebració dels festejos perquè pugen desenvolupar-se i garantir al màxim la integritat de persones, animals i bens durant la realització dels bous al carrer.

Per tal de homogeneïtzar les característiques dels cadafals locals, aprofitant que molts dels cadafals de les penyes de la localitat havien de ser adaptats, l'any passat es va establir una regulació local.

Les característiques que els cadafals hauran de complir per poder instal·lar-se al recinte taurí tant en bous de vila com en el bous de plaça són les següents:

1. Hauran de tenir tots inexcusablement unes mesures concretes: entre 2,50 – 2,60 m d'ample i com a màxim 2m. de fons.  
(Podran variar uns centímetres per poder quadrar els barrots)
2. Les escales hauran de situar-se de manera que no impedisquen ni obstaculitzen l'accés des de dins de la plaça de bous.
3. S'ha de tenir també en compte, que si les plataformes dels cadafals disposen de seients esglaonats per sentar-se, la barra posterior de protecció des de l'últim banc ha de tenir una altura mínima d'1m.
4. Si volen instal·lar-se a la vila hauran d'estar obligatòriament tancats per les quatre cares amb barrots. Aquesta característica també l'hauran de tindre en compte, aquelles penyes que en la



Ajuntament  
de  
**Benlloch**

## RECOMANACIONS SOBRE LA

### REGLAMENTACIÓ LOCAL DELS CADAFALS

subhasta de cadafals als bous de plaça, adquirixquen els llocs de l'entrada i del "corro". Així, com els cadafals consecutius a estos i que algú dels seus laterals quede descobert i encarat cap a l'entrada o al "corro".

Evidentment amb referència a l'estructura, tancament dels laterals, alçada i separació mínima i/o màxima dels barrots, així com les característiques dels elements de protecció superior han de complir estrictament les disposades al Decret 24/2007.

De manera resumida, encara que seria aconsellable que mirareu el decret (el capítol específic de cadafals és el Títol 1 Capítol V pàgines 9422-9423), les característiques principals que han de complir els cadafals són:

#### CADAFALS

1. L'estructura del cadafal serà metàl·lica en la seua totalitat i no presentarà signes de desperfectes, corrosió o abonyegaments, que disminuixquen la seua resistència o seguretat.
2. La part superior del cadafal, apta per a l'estada de públic, admetrà una sobrecàrrega mínima de 500 kg/m<sup>2</sup>, i els seus elements de protecció horitzontals una espenta de 200kg/m.
3. Els elements de protecció horitzontal tindran una altura mínima d'1 metre.
4. Els barrots verticals o muntants, que conformen el cadafal, compliran els requisits estructurals assenyalats per a les **barreres verticals\***.



Ajuntament  
de  
**Benlloch**

## RECOMANACIONS SOBRE LA

### REGLAMENTACIÓ LOCAL DELS CADAFALS

5. Les escales d'accés del públic a la part superior dels cadafals, se situaran en la seua part interior, de manera que no impedisquen ni obstaculitzen l'accés des del recinte taurí a l'interior d'aquest.

#### **\*BARRERES VERTICALS**

1. Íntegrament metàl·liques.
2. Els barrots verticals o muntants disposaran d'una altura mínima dels barrots de 190 cm., mesurats a partir del nivell del terreny, i el travesser inferior estarà a una altura màxima de 10 centímetres.
3. La separació màxima entre els barrots verticals o muntants, en la seua cara interna, estarà compresa entre 28 i 32 centímetres.
4. Els barrots verticals més adients per complir amb la normativa, segons els tècnics consultats, haurien de ser uns tubs de 65 mm. de diàmetre, amb una grossària de paret d'entre 3,5 – 4 mm.